





Code	Description
21028-8	Receveur de douche Tuff Form® 1400x900mm pour sol carrelé.

Garanties et Certifications

Garantie à vie
CE Certification

Tailles et Options

Ce produit existe en version receveur de douche pour sol souple.



RECEVEUR DE DOUCHE TUFF FORM®

21028-8 - 1400x900mm pour sol carrelé

Texte descriptif CCTP

Receveur de douche à carrelé, matériau composite GRP compressé, constitué d'une résine polyester renforcée par des fibres et microsphères de verres, pente préformée, de 22mm d'épaisseur. Charge maximale (pression statique) : 380kg. Evacuation diamètre 50mm, bonde de vidage inclus.

Avantages

- **Super résistant** grâce à sa conception en Matériau composite GRP compressé, constitué d'une résine polyester renforcée par des fibres et microsphères de verres il supporte une charge de 380kg.
- **Accessible** avec seulement ses 22mm à encastrer.
- **Pratique** à installer avec ses trous de fixation préformés et sa construction nervurée de la face intérieure permettant une bonne adhésion au sol pendant la pose.

Caractéristiques

- Charge maximale : 380kg
- Hauteur : 22mm
- Receveur à encastrer
- Poids du receveur : 19kg
- Pente préformée
- Peut être découpé jusqu'à 15cm autour du trou d'évacuation, sans perte d'intégrité
- Bonde gravitaire incluse (Réf. : 25418)
- Evacuation 50mm
- Ressaut : 0mm
- Convient à tous types de sol : peut être carrelé ou revêtu de vinyle à l'aide de notre kit Mapei

Matériaux

- Matériau composite GRP compressé, constitué d'une résine polyester renforcée par des fibres et microsphères de verres

Liste de produits compatibles

Ce produit est compatible avec notre kit Mapei (Réf: LB00113). Ce kit assure l'étanchéité pour installation avec carrelage; comprend 1 baril de 10kg de Mapegum WPS, 1x10m de ruban Mapeband, 2 paquets de 2 angles internes Mapeband, 1 garniture de sortie de bonde, 1 paquet de 2 kits d'admission de tuyau Mapeband.